FICHA TÉCNICA
CADENA GALVANIZADA GRADO 30



Acabado: Galvanizado.

PROPIEDADES QUÍMICAS

% Carbono	% Magnesio	% Fósforo	% Azufre	% Silicio
0,105 - 0,120	0,145 - 0,155	0,030 - 0,040	0,040 - 0,050	0,500 - 0,600

ESPECIFICACIONES

Clave	Medida	Longitud	Carga Limite (kg)	Cubeta (kg)	Largo Interior eslabón (mm)	Ancho interior eslabón (mm)	Resistencia Ruptura (kg)	Diametro Alambre (mm)	% de Elongacion
IN5015	1/8" (3,2 mm)	131,38 m Aprox.	125	25	16,0	5,6	499	3,12 - 3,18	N/D
IN5017	3/16" (4,8 mm)	62,46 m Aprox.	218	25	26,9	8,8	990	4,67 - 4,75	N/D
IN5018	1/4" (6,4 mm)	33,81 m Aprox.	431	25	31,4	11,7	1680	6,29 - 6,40	15,0
IN5019	5/16" (7,9 mm)	36,99 m Aprox.	862	50	32,4	12,7	3450	8,20 - 8,28	15,0
IN5020	3/8" (9,5 mm)	24,78 m. Aprox.	1,202	50	34,8	15,6	4810	9,80 - 9,85	15,0
IN5021	1/2" (12,7 mm)	12,70 m Aprox.	2,041	50	40,2	21,1	8165	13,20 - 13,31	15,0