

ROLLOS PARA SOLDADURA



APLICACIONES	LZ6001	LZ6002	LZ6003	LZ6004	LZ6007	LZ6012	LZ6013	LZ6014
Agua fría, inodoros	si	si	si		si	si	si	
Tubería doméstica en general	si	si	si		si	si	si	
Casas interés social	si	si	si		si	si	si	
Instalaciones de residencias	si	si		si	si	si		si
Sistemas de aire acondicionado				si				si
Conducción de gas				si				si
Para unión alto grado de oxidación		si			si			
Conducción a alta temperatura				si				si
Conducción a alta presión				si				si
Sistemas de calefacción				si				si
Instalaciones de edificios				si				si

BOTE CON 22 ROLLOS DE 1M DE LARGO



LZ6001	
MACIZA 50/50	
Calibre:	3mm
Peso:	450g
*Largo:	7.60m
Temperatura de fusión:	Sólida 183°C Líquida 227°C
Temperatura máxima de trabajo:	120°C
Presión máxima de trabajo:	Agua 10kg/cm ² Vapor 0.5kg/cm ²

LZ6002	
ÁCIDA 50/50	
Calibre:	3mm
Peso:	450g
*Largo:	7.60m
Temperatura de fusión:	Sólida 183°C Líquida 227°C
Temperatura máxima de trabajo:	120°C
Presión máxima de trabajo:	Agua 10kg/cm ² Vapor 0.5kg/cm ²

LZ6003	
SOLDADURA 1/2-1/2	
Calibre:	3mm
Peso:	450g
*Largo:	7.10m
Temperatura de fusión:	Sólida 183°C
Temperatura máxima de trabajo:	Líquida 246°C

LZ6004	
MACIZA 95/5	
Calibre:	3mm
Peso:	450g
*Largo:	9.40m
Temperatura de fusión:	Sólida 233°C Líquida 241°C
Temperatura máxima de trabajo:	155°C
Presión máxima de trabajo:	Agua 18kg/cm ² Vapor 1.0kg/cm ²
Composición:	95% estaño 5% antimonio

LZ6007	
BOTE CON 22 ROLLOS DE 1M SOLDADURA MACIZA 50/50	
Calibre:	3mm
Peso de rollito:	0.058 kg
Peso de bote:	1.314 kg
*Largo:	1m
Temperatura de fusión:	Sólida: 183°C Líquida: 227°C
Temperatura máxima de trabajo:	120°C
Presión máxima de trabajo:	Agua 10kg/cm ² Vapor 0.5kg/cm ²

*Las medidas son aproximadas, ya que la soldadura se vende por peso y no por metros.

APLICACIONES:

- La mejor por su alta calidad y resistencia e industrial lámina de acero, motores y revestimiento de motores
- Soldadura especial para uniones que presentan alto grado de oxidación y suciedad. Plomería, hojalateros, lámina de acero, latón y cobre.
- Especial para uso doméstico: perfecta para tuberías de baja temperatura y presión.
- Libre de plomo, la mejor para uso industrial y doméstico cuando se trata de la alta resistencia a la temperatura y presión.
- Uso recomendado para sistemas de gas y refrigeración
- Soldadura especial para uniones que presentan alto grado de oxidación y suciedad. Plomería, hojalateros, lámina de acero, latón y cobre



LZ6012	
MACIZA 50/50	
Calibre:	3mm
Peso:	185g
*Largo:	3.0m
Temperatura de fusión:	Sólida 183°C Líquida 227°C
Temperatura máxima de trabajo:	120°C

LZ6013	
ÁCIDA 50/50	
Calibre:	3mm
Peso:	194g
*Largo:	3.0m
Temperatura de fusión:	Sólida 183°C Líquida 227°C
Temperatura máxima de trabajo:	120°C

LZ6014	
ÁCIDA 50/50	
Calibre:	3mm
Peso:	152g
*Largo:	3.0m
Temperatura de fusión:	Sólida 233°C Líquida 241°C
Temperatura máxima de trabajo:	155°C

*Las medidas son aproximadas, ya que la soldadura se vende por peso y no por metros.

APLICACIONES:

- La mejor por su alta calidad y resistencia industrial, lámina de acero, motores y revestimiento de motores
- Especial para uso doméstico; es perfecta para tuberías de baja temperatura y presión acero, latón y cobre.
- Uso recomendado para sistemas de gas y refrigeración temperatura y presión.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.