

MANGUERA INDUSTRIAL TRANSPARENTE



EMPAQUE
MIN: 1

CARACTERÍSTICAS:

- USO INDUSTRIAL
- Capa única: PVC de alta resistencia color transparente
- Temperatura de trabajo: Mínima 5°C - Máxima 60°C
- Producto no aplicable en uso alimenticio
- Manguera de descarga: el uso en succión queda a consideración del usuario
- Manguera flexible de una capa diseñada para la conducción de fluidos de baja presión
- Resiste el uso a la intemperie

CLAVE	MEDIDA	DIÁMETRO INTERIOR		PRESIÓN DE TRABAJO A 23°C	PRESIÓN DE REVENTAMIENTO A 23°C	LARGO	GRUESO DE PARED	MÍN.
		MÍN.	MAX					
GB4002	1/4" (6.3 mm)	0.244" (6.1 mm)	0.256" (6.5 mm)	206 PSI	620 PSI	100	1,0 mm	1
GB4003	5/16" (7.93mm)	0.304" (7.7MM)	0.32" (8.13MM)	183 PSI	550 PSI	100	1,2 mm	1
GB4004	3/8" (9.5 mm)	0.36" (9.1 mm)	0.38" (9.6 mm)	158 PSI	475 PSI	100	1,4 mm	1
GB4005	1/2" (12.7 mm)	0.475" (12 mm)	0.505" (12.8mm)	140 PSI	420 PSI	100	1,8 mm	1
GB4006	5/8" (15,8mm)	0,595" (15mm)	0,63" (16mm)	63 PSI	190 PSI	100	2 mm	1
GB4007	3/4" (19 mm)	0.715" (18 mm)	0.755" (19 mm)	100 PSI	300 PSI	50	2,2 mm	1
GB4008	1" (25.4 mm)	0.965" (24.5mm)	1.01" (25.6mm)	86 PSI	260 PSI	50	3 mm	1
GB4009	1-1/4"	1,225" (31,12 mm)	1,255" (31,88 mm)	43 PSI	130 PSI	50	3,6 mm	1
GB4010	1-1/2"	1,460" (37 mm)	1,510" (38,3 mm)	40 PSI	120 PSI	50	4 mm	1
GB4011	2"	1,960" (49,7 mm)	2,010" (51 mm)	36 PSI	110 PSI	50	5 mm	1

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.