

BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA SUELA INYECTADA



EMPAQUE
MIN: 1

NOM-113-STPS-



DIELECTRICO
RESISTE
14,000 VOLTS



RESISTENTE
A ACEITES
Y SOLVENTES



100%
PIEL
CORTE



CASCO DE
POLICARBONATO
200 JOULES



PLANTILLA DE EVA
MAYOR CONFORT



INYECCIÓN DIRECTA AL
CORTE CON PUNTA
PROTECTORA



SUELA DOBLE
DENSIDAD
PU/ACRILLO-NITRILLO

Estilo: D5
Piel: 100% natural corte vacuno
- Ultra resistente
- Acabado: Liso

Color: Negro y rojo
Suela: PU en entresuela+ Acrilo Nitrilo en piso
Casco: Poliamida (resiste 200 Joules)
DIELECTRICO (resiste 14,000 volts)

Clave	BS3010	BS3011	BS3012	BS3013	BS3014	BS3015
Talla	25	26	27	28	29	30

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ESTILO

ELEMENTO	MATERIAL
Corte	100% piel Nappa corte vacuno lisa color negro mate, resistente a desgarre, elongación y flexión.
Bullón	Material sintético relleno de espuma de PU resistente a la fricción y desgarre
Lengüeta	Material sintético relleno de espuma resistente a la fricción y desgarre
Forros	Textil tricapa antimicótico, bondeado con espuma de PU de 3mm y soporte de gaza resistente a la fricción, absorción y desabsorción de agua
Aplicaciones	Ninguna
Ojillos	Perforaciones
Agujetas	Alma de algodón con tejido de poliéster resistente de 130cm color negro-rojo
Hilos	Poliéster color rojo
Horma	EEE (Anatómica y ergonómica)
Construcción	Estrobel + Inyección directa al corte
Plantilla	EVA
Planta	Strobel
Puntera	Policarbonato. Resistente al impacto (101,7 + 2 J) y compresión (11.135 + 0.2 kN)
Suela	<ul style="list-style-type: none"> Entresuela de poliuretano color negro, amortigua el impacto al caminar Suela de hule acrílo-nitrilo color rojo antiderrapante Líneas de tracción que ayudan al frenado en terrenos resbalosos Ventosa para mayor agarre en superficies lisas Canales de evacuación que facilitan la salida de lodo y fluidos Resistente a aceites y solventes

DESCRIPCIÓN DE ESTILO

Tipo de producto	TIPO II Calzado con Puntera de Protección TIPO III Calzado Dieléctrico
Certificación	NOM 113 STPS 2009 NYCE
Presentación del producto	Borcegüi altura 14 cm ± 1cm
Piel	100% piel Nappa corte vacuno
Material de la suela	PU en entresuela + Acrilo Nitrilo en piso
Corrida	25, 26, 27, 28, 29 y 30
Ajuste	Horma EEE (anatómica y ergonómica)
Construcción	Estrobel - Inyectado
Origen	México

USOS PRINCIPALES

Resistencia al aceite y solventes
Ideal para áreas secas y húmedas
Suela flexible y antiderrapante
Suela ligera para largas jornadas
Excelente absorción de impacto en la suela
No se recomienda para temperaturas muy bajas
Se recomienda para pisos cerámicos o cementos pulidos

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujepto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.