

CINTA PARA DUCTOS



EMPAQUE
MIN: 24



EMPAQUE
MIN: 12



CLAVE: TI6006 a TI6008



CLAVE: GY4000

CARACTERÍSTICAS:

- Espesor 0,17mm ± 0,01mm
- Composición: 80% polietileno, 10% Nylon, 10% pegamento
- Adhesión al acero 40oz/pulg
- Resistencia a la tensión 14Lb/pulg
- Soporta hasta 66°C (150°F)
- Paño revestido de polietileno

CARACTERÍSTICAS:

- Espesor. 0.23 +/- 0.01 mm
- Adhesión al acero: >8N/pulg
- Elongación: 10-20%
- Cubierta con caucho natural
- Tejido con malla 45
- Tolerancia tejido malla +/-2
- Soporta hasta 80°C / 176°F
- Composición: 55% Adhesivo, 40% Polietileno, 5% Hilo
- Composición del Hilo: 65% poliéster, 35% algodón

CLAVE	MEDIDA	MIN
TI6006	2" x 10yd (50mm x 9,1m)	24
TI6007	2" x 30yd (50mm x 27,4m)	24
TI6008	2" x 50yd (50mm x 45,7m)	24
GY4000	48mm x 45,72m	12

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.