

ALAMBRE GALVANIZADO



EMPAQUE

ALAMBRE CLASE I

CARACTERÍSTICAS:

- Es un alambre resistente de acero y recubierto por una gruesa y uniforme capa de zinc que lo protege de la corrosión
- Usos industriales, ferreteros, agrícolas, hortícolas, manualidades, etc.

Cumple con las siguientes NORMAS:

ASTM-A-510 Especificación estándar para requisitos generales de alambre redondo, de acero al carbón.

ASTM-A-641 Especificación estándar para alambre de acero al carbón recubierto de zinc (galvanizado).

PROPIEDADES QUÍMICAS

| % CARBONO | % MAGNESIO | % FÓSFORO | % AZUFRE | % SILICIO |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,068 - 0,070 | 0,300 - 0,310 | 0,030 - 0,040 | 0,035 - 0,045 | 0,075 - 0,085 |

PROPIEDADES MECÁNICAS

| CLAVE | CALIBRE | DÍAMETRO (MM) | DÍAMETRO (IN) | RESISTENCIA A LA TENSIÓN (kgf/mm ²) MÍNIMO | RESISTENCIA A LA TENSIÓN (kpsi) MÁXIMO | CAPA DE Zn (gr/cm ²) MÍN. | RENDIMIENTO POR KG + - 5% |
|--------|---------|---------------|---------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------|
| IN4001 | 12,5 | 2,46 - 2,56 | 0,097 - 0,101 | 30 | 45 | 25 | 26m |
| IN4002 | 14,5 | 1,89 - 1,96 | 0,074 - 0,078 | 30 | 45 | 25 | 43.5m |
| IN4003 | 16 | 1,54 - 1,60 | 0,060 - 0,064 | 30 | 45 | 25 | 64m |
| IN4004 | 18 | 1,16 - 1,22 | 0,045 - 0,049 | 30 | 45 | 25 | 112m |
| IN4005 | 20 | 0,84 - 0,90 | 0,033 - 0,035 | 30 | 45 | 25 | 208m |

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.