


RODAJA DE HULE TERMOPLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de termoplástico (banda rodado) y polipropileno (centro)
- Soporte fabricado en acero zincado
- USOS: Alfombra, piso suave, liso, y concreto: no deja marcas; absorbe vibraciones
- RESISTENTES A: Detergentes, glicerina, ácido acético y ligeros
- Alta durabilidad

Rodajas de hule termoplástico gris fijas con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5086	3"	3,0 placa / 2,5 soporte	8,5x10,8	73x45	95x67	-	75x32	103	75
ZF5087	4"	3,0 placa / 2,5 soporte	8,5x10,8	73x45	95x67	-	100x32	128	105



ZF5086 - ZF5087



Rodajas de hule termoplástico gris giratorias con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5089	3"	3,0 placa / 2,5 soporte	8,5x10,8	73x45	95x67	34	75x32	103	75
ZF5090	4"	3,0 placa / 2,5 soporte	8,5x10,8	73x45	95x67	34	100x32	128	105



ZF5089 - ZF5090



Rodajas de hule termoplástico gris giratorias con placa con freno

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5092	3"	3,0 placa / 2,5 soporte	8,5x10,8	73x45	95x67	34	75x32	103	75
ZF5093	4"	3,0 placa / 2,5 soporte	8,5x10,8	73x45	95x67	34	100x32	128	105



ZF5092 - ZF5093

