

GUANTE ANTICORTE CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN:

•Guante suave y cómodo resistente al corte

CLAVE	TALLA	MÍN.
HW3050	Unitalla	6

CARACTERÍSTICAS:

- Composición: 35% polietileno de alto rendimiento, 30% fibra de vidrio, 22% poliuretano, 9% nylon y 4% spandex
- Resistencia a corte nivel: 5
- Recubrimiento de poliuretano que se ajusta a la mano
- **Cumple con los requisitos de la CE**

VENTAJAS:

- Brinda protección en procesos de corte, manipulación y contacto con bordes afilados
- Categoría de certificación: 2
- Destreza: 5
- Excelente destreza

APLICACIONES:

Para utilizarse con materiales como: Lámina, vidrio, piezas metálicas, instalación de estructuras u objetos punzocortantes.

EJEMPLOS DE USO:



PROCESO DE EMBALAJE



PROTECCION CONTRA OBJETOS AFILADOS



PROTECCION EN PROCESOS DE CORTE



MANIPULAR PIEZAS DE VIDRIO

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

No se garantiza la protección contra peligros o riesgos no mencionados en este documento. Los niveles de rendimiento aplican solo para la palma en guantes nuevos, no lavados, no regenerados ni modificados. Estos niveles son obtenidos de las pruebas hechas de acuerdo a las normas aplicables

- Evite el contacto con fuego
- No se utilice cerca de maquinaria en movimiento
- No se recomienda lavar ni someter a algún proceso de limpieza ya que podría alterar el rendimiento del guante
- Conserve en un lugar limpio, protegidos de calor, humedad, luz y con ventilación adecuada
- No se recomienda a personas alérgicas al látex natural
- Ponga los guantes en manos secas y limpias
- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos
- Inspeccione los guantes para ver si tienen grietas o pegas antes de volver a utilizarlos

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México, CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

MÁXIMOS* NIVELES DE RESISTENCIA

	EN 388	EN 420
Resistencia a la abrasión	4	
Resistencia al corte por cuchilla	5	
Resistencia al desgarre	4	
Resistencia a la perforación	4	

*Niveles máximos= 5



EMPAQUE MIN.: 6