

BOMBA ROTATIVA PARA QUÍMICOS









CARACTERÍSTICAS:

- · Uso rudo
- · Tubo de acero inoxidable 304
- Capacidad: 20L por cada 72 rotaciones
- · Ligera, durable y resistente a la corrosión
- Construcción de Ryton para una resistencia excepcional a químicos y solventes

ESPECIFICACIONES:

- Peso: 3,2kg
- · Largo de tubo: 103,5cm
- · Diámetro de tubo: 1" NPT
- Adaptador de metal para tambo: 2"NPT

SE PUEDE UTILIZAR CON:

- Agua
- Alcohol
- Ácidos
- Diesel
- Gasolina
- Álcalis (alkaline)
- · Aceite hidráulico
- · Thinner y solventes
- · Detergentes

CLAVE: JH2050Juego de refacciones bomba palanca JH2000

No.	Descripción
4	Junta (2 piezas)
5	Empaque de aceite
6	Rotor
7	Vane (2 piezas)
8	Eje del resorte
9	Resorte del vane

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av, Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.