

## RODAJAS DE POLIURETANO GRIS

### CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de poliuretano (banda rodado) y polipropileno (centro)
- Soporte fabricado en acero zincado
- USOS: Pisos suaves, lisos y concreto; no deja marcas
- RESISTENTES A: Aceite, gasolina, diésel y glicerina

### Rodajas de poliuretano gris fijas con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5095	3"	3,0 placa / 2,5 soporte	8,5x10,8	73x45	95x67	-	75x32	104	80
ZF5096	4"	3,0 placa / 2,5 soporte	8,5x10,8	73x45	95x67	-	100x32	132	120



ZF5095 - ZF5096



### Rodajas de poliuretano gris giratorias con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5098	3"	3,0 placa / 2,5 soporte	8,5x10,8	73x45	95x67	31	75x32	104	80
ZF5099	4"	3,0 placa / 2,5 soporte	8,5x10,8	73x45	95x67	33	100x32	132	120



ZF5098 - ZF5099



### Rodajas de poliuretano gris giratorias con placa con freno

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5101	3"	3,0 placa / 2,5 soporte	8,5x10,8	73x45	95x67	31	75x32	104	80
ZF5102	4"	3,0 placa / 2,5 soporte	8,5x10,8	73x45	95x67	33	100x32	132	120



ZF5101 - ZF5102

