

### CINTA MASKING TAPE

### USO GENERAL Y PROFESIONAL

#### CARACTERÍSTICAS:

- Respaldo: papel crepé de 40g/m<sup>2</sup>
- Adhesivo de caucho natural
- Color crema
- Soporta hasta 80 °C (176 °F)

CLAVE	LARGO	ANCHO	MÍN.
IP2002	50m	3/4" (18mm)	6
IP2003	50m	1" (24mm)	6
IP2005	50m	2" (48mm)	6



EMPAQUE  
Mín.: 6

#### VENTAJAS:

- Sensitiva a la presión** por lo que se adhiere de inmediato al pegarla
- Resistente al paso de solventes** lo cual evita que se desprenda fácilmente
- Adhesivo vulcanizado** por lo que no deja residuos sobre placas y otros sustratos

#### PARÁMETRO

PARÁMETRO	ESPECIFICACIONES
ESPESOR	120 micras
ADHESIÓN AL ACERO	18 Oz/in
TENSILE SECO	219 Oz/in
% ELONGACIÓN	6% mínimo

#### DEFINICIONES DE LOS PARÁMETROS

PARÁMETRO	SIGNIFICADO
ESPESOR	Grosor de un sólido
ADHESIÓN AL ACERO	Esta prueba se realiza sobre una placa de acero con acabado espejo a un ángulo de 180° para conocer la sensación de adhesividad instantánea. Se coloca el masking sobre este sustrato y se realiza la prueba de adhesividad.
TENSILE SECO	Fuerza que soporta el masking seco antes de que pierda sus propiedades físicas o se rompa. Punto de ruptura en estado seco.
% ELONGACIÓN	Porcentaje de deformación que la cinta soporta cuando se le aplica una fuerza (se estira) antes de romperse.

#### APLICACIONES:

- Para usos generales en el hogar, la oficina y la escuela; para fijar, reparar, sujetar y empacar
- Para diversas aplicaciones industriales y/o trabajos con pintura en el hogar y el taller

#### EJEMPLOS DE USO:



DOMÉSTICO



PINTURA



CARPINTERÍA



AUTOMOTRIZ

#### GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página [www.dogotools.com](http://www.dogotools.com) en el apartado de garantía.